

SISTEMAS DE EQUILIBRADO



LA REVOLUCIONARIA

B340 ha sido diseñada para profesionales del sector que desean obtener máximas prestaciones de una equilibradora.

PRESENTAMOS LA NUEVA: **B340** EQUILIBRADORA PARA PROFESIONALES

JohnBeanTM

B340, LA REVOLUCIÓN EQUILIBRADORA PARA R



TECNOLOGÍA PROTOUCH™:
INICIO DE UNA NUEVA ETAPA
PARA LAS EQUILIBRADORAS
DIGITALES

- Pantalla táctil con amplio display
- Claro e intuitivo
- Cifras grandes, indicadores luminosos

B340P

PROtouch™

Hace que la equilibradora automática resulte tan intuitiva y fácil de utilizar como una video-equilibradora. Manejo intuitivo gracias a su amplia pantalla, cifras grandes para indicar con claridad la cantidad del peso de equilibrado e indicadores luminosos para la posición del peso. Ergonómica y fácil de usar gracias a la interfaz usuario de pantalla táctil.



ACIONARIA UEDAS DIGITAL



Stop en posición

LA SOLUCIÓN IDEAL PARA TALLERES DE NEUMÁTICOS, TALLERES MECÁNICOS Y REVENDADORES:

Alto rendimiento, pequeño tamaño y resultados de equilibrado precisos desde el primer lanzamiento.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

easyWEIGHT™

El puntero láser identifica exactamente la posición de colocación del peso para una mayor precisión y eficiencia.

easyALU™

Toque la llanta con el brazo medidor para introducir las dimensiones de la llanta y automáticamente se seleccionará el modo de equilibrado.

Power Clamp™

El dispositivo automático patentado Power Clamp™ bloquea la rueda electromecánicamente de manera precisa y con una fuerza constante, reduciendo la posibilidad de seguir el peso.

Smart Sonar™

La adquisición automática y sin contacto de la anchura de la llanta proporciona mayor precisión y facilidad de uso, y supone un ahorro del 30% sobre el proceso completo en comparación con la operación manual.

Tecnología VPM

Sistema de medida para alta precisión y repetibilidad.

QuickBAL™

Tiempo de ciclo reducido un 30%, inferior a los 4,5 segundos, manteniendo la misma elevada precisión.

Múltiples Usuarios

Se permite el uso simultáneo de la equilibradora por parte de dos operarios, los cuales podrán llamar rápidamente sus respectivas dimensiones de llanta.



easyWEIGHT™



easyALU™



Smart Sonar™



Tecnología VPM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS DE LAS CONFIGURACIONES

Características	B340S	B340L	B340P
Sonar	•	•	•
Láser		•	•
Power Clamp			•

CARACTERÍSTICAS

Apta para vehículos	Automóviles / furgonetas furgones/ SUVs / motocicletas
Diámetro del eje	40 mm
Longitud del eje	225 mm
Velocidad de medición	200 r.p.m.
Resolución angular	± 0,35°
Precisión de equilibrado	1 g
Ciclo start/stop	4.5 segundos

Introducción de los datos

Rango diámetro llanta	Manual 8" - 32" Semiautomático 8" - 26"
Rango Offset	1" - 20"
Rango anchura llanta	1" - 20"

Características de la rueda

Diámetro máximo rueda	42" (1050 mm)
Anchura máxima rueda	3" - 20" (508 mm)
Offset máx. rueda (sin espaciadores opcionales)	hasta 260 mm
Max. Radgewicht	70 kg (154 lbs)

Dimensiones y pesos

Dimensiones de la máquina L x A x H (Solo máquina con protección rueda abierta)	138 x 88 x 167 cm
Peso neto de la máquina	90 kg

ACCESORIOS INCLUIDOS



Tenazas para contrapesos



Herramienta para el desmontaje de los pesos adhesivos



Calibre de anchura llanta



Peso de calibrado y espaciador 2"



Columna porta accesorios (4x)



Anillo de presión



Brida de presión



Cono grande (Ø 96 - 116 mm)



Cono mediano (Ø 72 - 99 mm)



Cono pequeño (Ø 42 - 82 mm)

ACCESORIOS OPCIONALES



BW2010 - Elevador de ruedas neumático para equilibradoras de ruedas de automóvil



Cubierta de fijación grande (Ø 200 mm) para llantas de aleación



Juego de 9 pinzas cónicas de centrado 52.5-122mm



Bridas de mandril (ver lista de precios para distintos tipos)

Alemania

Snap-on Equipment GmbH · Konrad-Zuse-Straße 1 · 84579 Unterneukirchen
Tel: +49 8634 622-0 · Fax: +49 8634 5501 · www.johnbean-deutschland.com

EMEA-JA

Snap-on Equipment s.r.l. · Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE)
Tel: +39 0522 733-411 · Fax: +39 0522 733-479 · www.johnbean-europe.com

Francia

Snap-on Equipment France · ZA du Vert Galant · 15, rue de la Guivernone BP 97175
Saint-Ouen-l'Aumône · 95056 Cergy-Pontoise CEDEX
Tel: +33 134 48 58-78 · Fax: +33 134 48 58-70 · www.johnbean-france.fr

Reino Unido

Snap-on Equipment Ltd. · Unit 17 Denney Road, King's Lynn · Norfolk PE30 4HG
Tel: +44 118 929-6811 · Fax: +44 118 966-4369 · www.snapon-equipment.co.uk

Italia

Snap-on Equipment s.r.l. · Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE)
Tel: +39 0522 733-411 · Fax: +39 0522 733-410 · www.johnbean-italia.com

Las máquinas representadas muestran en parte equipamientos especiales con suplemento de precio. Reservado el derecho de efectuar modificaciones técnicas y visuales.

Cod: 9702 895 · 10/2016



JohnBean