


New!

BREEZE
ADVANCE **PLUS**

R2G
Ready To Go



Compatible
R513a
R456a



Enrique Siemens TOOLbox S.L.U.
www.es-toolbox.com
comercial@es-toolbox.com
Tlf.609575762



R2G automatic A/C station

Ready2Go: R134a or HF01234yf	Refrigerant configuration during activation with the relevant kit
R134a kit (cod. 02.022.180)	on request (€ 69,00)
HF01234yf kit (cod. 02.022.181)	on request (€ 89,00)
Tank capacity	22 kg with automatic heating
Vacuum pump	170 L/min
Compressor capacity	400 g/min
Easy charging in any temperature condition thanks to the BST Spin system)	✓ BST SYSTEM
Oil/additive injection Standard/hybrid with scale	3 injectors
Printer	✓

BREEZE Advance Plus Printer R2G

Cod. 01.001.67

El BREEZE ADVANCE PLUS de SPIN es un equipo de recarga de Aire Acondicionado de alta gama totalmente automático para coches, camiones y vehículos agrícolas.

Detalles que marcan la diferencia:

Depósito de 22 kg con calefacción automática

Carga sencilla en cualquier condición de temperatura gracias al sistema BST by SPIN.

Gestión de aceite estándar e híbrida con lavado automático de tuberías.

Base de datos integrada con posibilidad de actualización mediante USB.

Ajuste de la longitud de la tubería

Software multilingüe

Características:

Ready2Go: R134a o HFO1234yf : configuración del refrigerante durante la puesta en marcha con el kit correspondiente.

Visualización gráfica

Base de datos integrada (automóviles, camiones, maquinaria agrícola) con posibilidad de actualización vía USB

Carga sencilla en cualquier condición de temperatura gracias al sistema BST (de SPIN).

Ajuste de la longitud de la tubería

Impresora y salida USB

Kit de purga del sistema de aire acondicionado con inundación RECARGA - código 01.000.96 bajo pedido

Kit de purga del sistema de recirculación de aire acondicionado para AUDI/VW tipo - código 01.000.139 bajo pedido

Prueba de fugas de presión con kit de nitrógeno/hidrógeno - código 01.000.326 a pedido

Gestión del operador

Gestión de aceite estándar e híbrida con lavado automático de tuberías

Software multilingüe

Descargar datos desde el puerto USB

Analizador de refrigerante R1234yf integrado, compatible con SAE y VDA - código 01.000.216 disponible bajo pedido.

Módulo WiFi para transmisión/recepción de datos - código 01.000.328 disponible bajo pedido*

Estabilizador

Datos técnicos:

Pantalla gráfica

Capacidad del tanque 22 kg con calentamiento automático

Bomba de vacío 170 l/min

Capacidad del compresor 400 g/min

Inyección de aceite estándar/híbrido/aditivo con báscula (3 inyectores)

Impresora