

BREEZE ADVANCE BUS

BREEZE Advance Bus Printer R134a

Cod. 01.001.34



Automatic A/C station for buses

Tank capacity	30 kg with automatic heating
Vacuum pump	170 L/min
Compressor capacity	600 g/min
Oil/additive injection Standard/hybrid with scale	3 injectors
Printer	✓

Enrique Siemens TOOLbox S.L.U.
www.es-toolbox.com
comercial@es-toolbox.com
Tlf.609575762



EI BREEZE ADVANCE BUS de SPIN es un equipo de recarga de Aire Acondicionado de alta gama totalmente automático para automóviles, camiones y maquinaria agrícola. Trabaja con Gas R134a.

Detalles que marcan la diferencia:

Depósito de 30 kg con calefacción automática

Carga sencilla en cualquier condición de temperatura gracias al sistema BST by SPIN.

Gestión de aceite estándar e híbrida con lavado automático de tuberías.

Base de datos integrada con posibilidad de actualización mediante USB.

Ajuste de la longitud de la tubería, con capacidad del compresor de 600 gr/min.

Software multilingüe

Características:

Visualización gráfica

Base de datos integrada (automóviles, camiones, maquinaria agrícola) con posibilidad de actualización vía USB .

Carga sencilla en cualquier condición de temperatura gracias al sistema BST (de SPIN).

Ajuste de la longitud de la tubería

Impresora y salida USB

Kit de purga del sistema de aire acondicionado con inundación RECARGA - código 01.000.96 disponible bajo pedido
Kit de purga del sistema de recirculación de aire acondicionado para AUDI/VW tipo - código 01.000.139 disponible bajo pedido

Prueba de fugas de presión con kit de nitrógeno/hidrógeno - código 01.000.326 disponible bajo pedido

Gestión del operador

Gestión de aceite estándar e híbrida con lavado automático de tuberías

Software multilingüe

Descargar datos desde el puerto USB

Analizador de refrigerante R1234yf integrado, compatible con SAE y VDA - código 01.000.216 disponible bajo pedido.

Módulo WiFi para transmisión/recepción de datos - código 01.000.328 disponible bajo pedido*

Estabilizador

Datos técnicos:

Pantalla gráfica

Capacidad del tanque 30 kg con calentamiento automático

Bomba de vacío 170 l/min

Capacidad del compresor 600 g/min

Inyección de aceite estándar/híbrido/aditivo con báscula (3 inyectores)

Impresora