

SW 15 ALU

SPOT INVERTER

SPOT

1 Ph

SPECIAL
ALU

CAPACITOR
DISCHARGING



GENERATOR

LIGHT



L'apparenza inganna.
Sembra una valigetta di lamiera gialla, non troppo pesante.
E' uno spaventoso concentrato di energia, pronta ad uscire in una frazione di secondo.

Appearances can be deceptive.
It looks like a yellow metal case, not too heavy.
It is a dreadful concentration of energy ready to burst out in a split second.

*Accessori in dotazione

*Supplied accessories



Carpenteria leggera
Light carpentry

Autoriparazioni
Automotive



		SW 15 ALU	
Campo di regolazione - Range of output min-MAX V (volt) J (joule)		40V / 50J - 200V / 1500J	
Capacità - Capacity µF (Farad)		66000	
Tensione a vuoto - Open circuit voltage		3V	
Diametro perni - Stud size		3 - 8 mm	
Punti/minuti - Spots/minute	Ø 4 mm	20	
Punti/minuti - Spots/minute	Ø 8 mm	10	
Tensione di alimentazione - Input voltage		1 ph - 115/230V 50/60 Hz	
Ampere assorbiti - Max input amps		115V	230V
		8A	4A
Fusibile - Fuse		10A	6A
Potenza di installazione - Installation power		0,4 kW	
Peso - Weight ≈		13,5 kg	
Dimensioni - Dimensions		380 x 190 x 400 mm	
Funzioni - Features			
Risparmio energetico - Energy saving		●	
Tabella parametri - Parameters chart		●	
Spia alimentazione - Power indicator light		●	
Spia anomalia - Malfunction indicator light		●	
Puntatura su acciaio, inox, zincato, alluminio, rame Stud welding on steel, inox, galvanized steel, alu, copper		●	
Morsetti previsti optional - Optional stud holder		Ø 3,0 - Ø 4,0 - Ø 5,0 - Ø 6,0 - Faston	
Generatore - Generator		+/- 15%	
Versione - Version			
*Generatore + accessori - *Power source + accessories		275900	
Accessori - Accessories STUD pag. 85			



Optionals SW 15 Alu

010889
Carrello CR28
CR28 Trolley

