

**IT** GENERATORI DI AZOTO CON SISTEMA A MEMBRANA PERMEABILE PER IL GONFIAGGIO DI PNEUMATICI DI AUTO, CAMION E AUTOBUS

- > Purezza minima: 95%
- > Filtri disoleatori e a carboni attivi interni
- > Scaricatore automatico di condensa
- > **A:** Deviatore aria-azoto
- > **B:** Uscita supplementare per serbatoio esterno
- > **C:** Manometro controllo pressione azoto in uscita
- > **D:** Strumento di controllo visivo intasamento filtri
- > **E:** Pistola di gonfiaggio/sgonfiaggio **Michelin** con venturimetro e tubo spiralato 8 mt
- > **F:** 20 tappi per azoto per pneumatici gonfiati ad azoto

**EN** NITROGEN GENERATORS WITH PERMEABLE MEMBRANE SYSTEM FOR INFLATING TYRES OF CARS, VANS AND BUSES

- > Minimum purity: 95%
- > Built-in, oil separating and active carbon filters
- > Automatic condensation overflow
- > **A:** Air-nitrogen switch
- > **B:** Extra outlet for external tank
- > **C:** Nitrogen outlet pressure gauge
- > **D:** Filter blockage check instrument
- > **E:** Inflating/deflating **Michelin** gun with Venturi meter and 8 mt spiral hose
- > **F:** 20 caps for tyres inflated with nitrogen

**Accessori a richiesta / Optional Accessories**
**Cod. 03.000.14**

- > Tappi per azoto per pneumatici gonfiati ad azoto. Confezione 100pz.
- > Kit of caps for tyres inflated with nitrogen, 100pcs.

**Cod. 03.006.01**

- > Kit filtri di ricambio per Nitropoint 10 / Nitropoint 20, 3pz. >
- Kit of spare cartridges for Nitropoint 10 / Nitropoint 20, 3pcs.

**Cod. 03.006.02**

- > Kit filtri di ricambio per Nitropoint 1 / Nitropoint 3, 2pz. >
- Kit of spare cartridges for Nitropoint 1 / Nitropoint 3, 2pcs
- Importante:** specificare il numero di serie al momento dell'ordine
- Important:** please specify the serial number in the order

**NITROPOINT**  
LINE

**Corredo standard / Standard outfits**


NITROPOINT LINE	NITROPOINT 1 Cod. 03.002.02	NITROPOINT 3 Cod. 03.002.04	NITROPOINT 10 Cod. 03.002.06	NITROPOINT 20 Cod. 03.002.22
Capacità flusso / flow capacity	1,2 Nm <sup>3</sup> /h 10 bar (145 PSI)	3,6 Nm <sup>3</sup> /h 10 bar (145 PSI)	12 Nm <sup>3</sup> /h 10 bar (181 PSI)	24 Nm <sup>3</sup> /h 10 bar (181 PSI)
Purezza / purity	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%
Dimensioni / Dimensions	35 x 20 x 94,5 cm	35 x 20 x 94,5 cm	35 x 20 x 94,5 cm	35 x 20 x 94,5 cm
Peso / Weight	35 kg	37 kg	42 kg	45 kg
Prezzo di listino / Price List				