



www.es-toolbox.com

WS3500

COD. 02.021.11




IT APPARECCHIO DI LAVAGGIO E SOSTITUZIONE DEL LIQUIDO DI REFRIGERANTE MOTORE PER AUTO E VEICOLI COMMERCIALI FINO A 3.5 TONS

- > **A:** 2 manometri controllo pressioni in ingresso e uscita
- > **B:** Iniettore per l'inserimento dell'additivo decarbonizzante (ZEUS)
- > **C:** 2 flussimetri di controllo del liquido
- > **D:** 2 taniche da 20 lt
- > **E:** Alimentazione 12V DC (3mt di cavo) diretta da batteria veicolo
- > **F:** Filtro tessile interno a vista
- > **G:** Kit accessori e adattatori per collegamento in serie all'impianto di raffreddamento del veicolo
- > Riscaldatore liquido da 200W interno

EN RADIATOR CLEANING UNIT AND REPLACEMENT OF COOLING LIQUID FOR CARS AND COMMERCIAL VEHICLES UP TO 3.5 TONS

- > **A:** 2 pressure gauges for inlet and outlet pressures
- > **B:** Injector with rapid coupling on the rear side for "Zeus" decarbonizing additive
- > **C:** 2 flow indicators on the panel
- > **D:** 2 tanks da 20 lt
- > **E:** 12V DC power supply (vehicle's battery)
- > **F:** Removable internal textil filter
- > **G:** Kit of included couplings and hoses for the connection to the vehicle cooling system
- > Internal 200W liquid heater



Cod. 02.000.98

> Liquido di lavaggio decarbonizzante, 500 ml, idoneo per impianti fino a 8 lt
 > Decarbonising flushing liquid, 500 ml, suitable for systems up to 8 Lt



Cod. 02.000.99

> Lubrificante con protezione anticorrosiva, 500 ml, idoneo per impianti fino a 8 lt
 > Lubricant with anticorrosion protection, 500 ml, suitable for systems up to 8 Lt

Equipo para el Lavado del Circuito de Refrigeración y Cambio del Refrigerante de Vehículos hasta 3,5 toneladas
WS3500

Dos manómetros para presiones de entrada y salida

Depósito inyector con acoplamiento rápido en la parte posterior para el aditivo

Dos indicadores de flujo en el panel

Dos depósitos de 20 ltrs.

Alimentación 220V

Filtro textil interno extraíble

Kit de acoplamientos y mangueras para la conexión al sistema de refrigeración del vehículo

Calentador interno del líquido de 200W