

BREEZE
PERFORMANCE **DUAL X4**

Enrique Siemens TOOLbox S.L.U.
www.es-toolbox.com
comercial@es-toolbox.com
Tlf.609575762



New!



Dual Gas



Automatic A/C station for R134a & HF01234yf

Display	10" Tablet (removable)
Vacuum pump	100 L/min
Compressor capacity	2 x 400 g/min
Tank capacity	2 x 10.5 kg
HP/LP valves	automatic
Standard/hybrid oil/additive injection	2 x 3 injectors with scale
Easy charging in all temperature conditions thanks to the BST Spin system	✓
Remote control via tablet (free app available from the Play Store for Android)	✓
Phase lights	✓
Printer	✓

- Digital pressure gauges
- Remote printing and diagnostics
- Dynamic hose compensation
- WiFi connection
- Software/database updates from the cloud
- **No internal contamination between gases: two separate circuits with 4 hoses, 2 for R134 and 2 for HF01234yf; 2 evaporators, 2 compressors, 2 condensers, 2 filters, 2 tanks**
- **Separate circuits for oil treatment: 3 channels for R134a with scale + 3 channels for HF01234yf with scale (standard, used, hybrid)**
- Automatic circuit flushing at every oil change
- Easy charging in all temperature conditions thanks to the BST Spin system
- WSC (Winter-Summer-Compensation) function. Possibility to correct the amount of gas charged using the +/- keys and HP/LP pressure control
- Maximum recovery efficiency thanks to the MULTIPASS System
- Scale lock

OPTIONAL ACCESSORIES

- **Refilling flushing kit** for A/C systems, cod. 01.000.96 on request
- **Recycling flushing kit** for A/C system AUDI/VW type cod. 01.000.139 on request
- **Leak-seeking kit** with nitrogen/hydrogen cod. 01.000.326 on request
- **R134a & HF01234yf refrigerant analyzer** compliant with SAE and VDA standards, kit 01.000.263/New on request



El **BREEZE PERFORMANCE DUAL X4** de **SPIN** es un equipo de recarga de Aire Acondicionado de alta gama totalmente automático para coches, camiones y vehículos agrícolas. Trabaja indistintamente con Gas **R134a** y **HFO1234yf** con dos circuitos separados con 4 tuberías, 2 para R134 y 2 para R1234yf; 2 evaporadores, 2 compresores, 2 condensadores, 2 filtros y 2 tanques .

Detalles que marcan la diferencia:

Gas dual, con la mejor relación calidad/precio del mercado.

Pantalla táctil de 10 pulgadas para una navegación clara, rápida e intuitiva.

Listo para usar al cambiar de un gas a otro gracias a las 4 tuberías dedicadas (2+2).

Ciclo de trabajo con grifos automáticos de serie

Funciones gestionadas automáticamente por el software, para una máxima precisión de trabajo.

Tanque doble con doble escala y tiempos de cambio de un gas a otro < 10 min

Características principales:

Interfaz hombre-máquina simplificada gracias a la pantalla táctil de 10" y al software

Manómetros digitales

Impresión y diagnóstico remotos

Conexión Wi-Fi

Compensación dinámica del tubo

Actualización de software/base de datos desde la nube (protocolo 4.0 de serie).

Sin contaminación interna entre gases : dos circuitos separados con 4 tuberías , 2 para R134 y 2 para R1234yf; 2 evaporadores, 2 compresores, 2 condensadores, 2 filtros, 2 tanques.

Circuitos separados para el tratamiento del aceite: 3 canales para R134a con escala + 3 canales para R1234yf con escala (estándar, usado, híbrido)

Lavado automático del circuito en cada cambio de aceite.

Carga sencilla en cualquier condición de temperatura gracias al sistema BST (de SPIN).

Función WSC (Compensación Invierno-Verano). Posibilidad de corregir la cantidad de gas cargado mediante las teclas +/- y el control de presión HP/LP.

Base de datos integrada actualizable mediante puerto USB.

Máxima eficiencia de recuperación gracias a la función "MULTIPASS" de serie

Kit de purga del sistema de aire acondicionado con inundación – código 01.000.96 disponible bajo pedido

Kit de purga del sistema de recirculación de aire acondicionado para Audi/VW (código 01.000.139) disponible bajo pedido.

Kit de prueba de fugas de presión con kit de nitrógeno/hidrógeno – código 01.000.326 disponible bajo pedido.

Analizador de refrigerantes R1234yf + R134a integrado, compatible con SAE y VDA – código 01.000.263 bajo pedido

Impresora

Estabilizador

Datos técnicos:

Pantalla táctil 10"

Capacidad del tanque 2 x 10,5 kg

Bomba de vacío 100 l/min

Capacidad del compresor 2 x 400 g/min

Inyección de aceite/aditivo estándar/híbrido con incrustaciones 2 x 3