

BREEZE
TOUCH DUAL X4

Enrique Siemens TOOLbox S.L.U.
www.es-toolbox.com
comercial@es-toolbox.com
Tlf.609575762



Compatible
R513a
R456a



Dual Gas


SPIN CONNECT 4.0

WiFi module + integrated SD card
Code 01.000.328*



*to be ordered together with the A/C station

Automatic A/C station for R134a & HF01234yf

Display	7" touch screen with intuitive icons
Vacuum pump	100 L/min
Compressor capacity	2 x 400 g/min
Tank capacity	2 x 10.5 kg
HP/LP valves	automatic
Oil/additive injection standard/hybrid	2 x 3 injectors with scale
Easy charging in all temperature conditions thanks to the BST Spin system	✓ 
Printer	✓

- Easy human-machine interface thanks to the 7" touch screen and icon-based software
- **No internal contamination between gases: two separate circuits with 4 hoses, 2 for R134 and 2 for HF01234yf; 2 evaporators, 2 compressors, 2 condensers, 2 filters, 2 tanks**
- **Separate circuits for oil treatment: 3 channels for R134a with scale + 3 channels for HF01234yf with scale (standard, used, hybrid)**
- Automatic circuit flushing at every oil change
- Easy charging in all temperature conditions thanks to the BST system (by SPIN)
- WSC (Winter-Summer-Compensation) function. Possibility to correct the amount of gas charged using the +/- keys and HP/LP pressure control
- Integrated database updatable via USB port
- Maximum recovery efficiency thanks to the MULTIPASS System
- Scale lock

OPTIONAL ACCESSORIES

- **Refilling flushing kit** for A/C systems, cod. 01.000.96 on request
- **Recycling flushing kit** for A/C system AUDI/VW type cod. 01.000.139 on request
- **Leak-seeking kit** with nitrogen/hydrogen cod. 01.000.326 on request
- R134a & HF01234yf **refrigerant analyzer** compliant with SAE and VDA standards, kit 01.000.263/New on request

El **BREEZE TOUCH DUAL X4 de SPIN** es un equipo de recarga de Aire Acondicionado de alta gama totalmente automático para coches, camiones y vehículos agrícolas. Trabaja indistintamente con Gas **R134a** y **HFO1234yf** con dos circuitos separados con 4 tuberías, 2 para R134 y 2 para R1234yf; 2 evaporadores, 2 compresores, 2 condensadores, 2 filtros y 2 tanques.

Detalles que marcan la diferencia:

Gas dual, con la mejor relación calidad/precio del mercado.

Pantalla táctil de 7 pulgadas para una navegación clara, rápida e intuitiva.

Listo para usar al cambiar de un gas a otro gracias a las 4 tuberías dedicadas (2+2).

Ciclo de trabajo con grifos automáticos de serie

Funciones gestionadas automáticamente por el software, para una máxima precisión de trabajo.

Tanque doble con doble escala y tiempos de cambio de un gas a otro < 10 min

Características:

Interfaz hombre-máquina sencilla gracias a la pantalla táctil de 7" y al software basado en iconos

Sin contaminación interna entre gases : dos circuitos separados con 4 tuberías , 2 para R134 y 2 para R1234 yf; 2 evaporadores, 2 compresores, 2 condensadores, 2 filtros, 2 tanques.

Circuitos separados para el tratamiento del aceite: 3 canales para R134a con escala + 3 canales para R1234yf con escala (estándar, usado, híbrido)

Lavado automático del circuito en cada cambio de aceite.

Carga sencilla en cualquier condición de temperatura gracias al sistema BST (de SPIN).

Función WSC (Compensación Invierno-Verano). Posibilidad de corregir la cantidad de gas cargado mediante las teclas +/- y el control de presión HP/LP.

Base de datos integrada actualizable mediante puerto USB.

Máxima eficiencia de recuperación gracias a la función "MULTIPASS" de serie

Kit de purga del sistema de aire acondicionado con inundación – código 01.000.96 disponible bajo pedido

Kit de purga del sistema de recirculación de aire acondicionado para Audi/VW código 01.000.139 disponible bajo pedido.

Kit de prueba de fugas de presión con kit de nitrógeno/hidrógeno – código 01.000.326 disponible bajo pedido.

Analizador de refrigerantes R1234yf + R134a integrado, compatible con SAE y VDA – código 01.000.263 bajo pedido

Módulo WiFi para transmisión/recepción de datos – código 01.000.328 disponible bajo pedido*

Impresora

Estabilizador

Datos técnicos:

Pantalla táctil 7"

Capacidad del tanque 2 x 10,5 kg

Bomba de vacío 100 l/min

Capacidad del compresor 2 x 400 g/min

Inyección de aceite/aditivo estándar/híbrido con incrustaciones 2 x 3